

СТОЙКА-КОЛЛЕКТОР MC-405

(405-3; 405-4; 405-5)



ОПИСАНИЕ

Стойки-коллекторы для подключения СИ давления **MC-405** предназначены для распределения давления от источника к нескольким посадочным местам. Данный вид продукции позволяет увеличить количество одновременно подключаемых к источнику средств измерений давления в процессе калибровки или поверки. Изделие предназначено для работы с пневматическими и гидравлическими помпами METROLCALIBRATION, а также источниками давления других производителей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	MC-405-3	MC-405-4	MC-405-5
Рабочий диапазон давления, МПа	от -0,1 до 4 / 20 / 70		
Количество подключаемых СИ, шт.	3	4	5
Рабочая среда	воздух, вода, масло		
Выходное соединение	M20x1,5 мм		

Модель	МС-405-3	МС-405-4	МС-405-5
Подключение к источнику давления	муфта обжимная компрессионная для стальной трубки* с наружным диаметром 6 мм		
Рабочая температура / влажность	+5°C ... +50°C / < 80%		
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм, не более * для работы под давлением ≤ 20 МПа * для работы под давлением ≤ 70 МПа	480x213x222 480x235x252	820x213x222 820x235x252	820x213x222 820x235x252
Масса не более, кг	7	9	10

* трубка не входит в комплект поставки.



ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В РОССИИ

ООО «МЕТРОЛ»
Тел.: +7 (843) 212-22-91
Email: zakaz@metrol-kip.ru
Сайт: www.metrol-kip.ru
Адрес: г. Казань, ул. Мазита Гафури, д. 50к6, пом. 16



ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

ООО «ПромКомплектПрибор»
Тел.: +375 (17) 336-33-70
Email: pkr-kip@mail.ru
Сайт: www.pkr-kip.by
Адрес: г. Минск, ул. Левкова 43, офис №413



ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

ТОО «МЕТРОЛ»
Тел.: +7 (707) 606-45-00
Email: zakaz@metrol-kip.kz
Сайт: www.metrol-kip.kz
Адрес: г. Астана, ул. Сыганак 47, н.п. 24