

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СТОЙКА METROL 410

Пневматическая стойка METROL 410 предназначена для точной регулировки разрежения при поверке и калибровке манометров и других средств измерения (СИ) давления путем сличения с образцовыми средствами измерения (ОСИ) давления. В стойке применяется двухступенчатое регулирование давления при помощи встроенных регуляторов разрежения для грубой настройки и регулятора объема для точной настройки.



Технические характеристики

Количество входных подключений	1 шт. (разрежение)
Количество выходных портов	2 шт.
Диапазон регулирования разрежения	-95..0 кПа
Шаг регулирования разрежения	0,1 кПа
Рабочая температура	-5..50 °C
Относительная влажность при 25°C, не более	80%
Резьба пневматических подключений	M20x1,5
Габаритные размеры	360x250x200 мм



1. Регулятор для первичной настройки давления
2. Балансировочный клапан для установки начального давления в обеих камерах регулятора объема
3. Регулятор объема для точной настройки давления

Особенности



Быстросъемные соединения

Быстросъемные соединения позволяют устанавливать СИ давления без применения инструментов.



Удобная замена фильтра

Съемный шильд, установленной на тыльной стороне корпуса, позволяет быстро произвести замену фильтра.

