



ПОМПА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ МС-208/208-N



Помпа пневматическая МС-208, МС-208-N предназначена для задания давления в процессе калибровки, поверки СИ давления методом сравнения. Узел точной подстройки давления позволяет задавать давление с разрешением 1 кПа. Поверяемое и эталонное СИ давления присоединяется к помпе при помощи самоподжимных патронов, что позволяет осуществлять монтаж СИ без применения дополнительных инструментов и средств уплотнения.

Модификации помпы отличаются между собой диапазоном задаваемого давления от -0,095 до 12 / 7 МПа соответственно.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Описание	
	МС-208	МС-208-N
1	2	3
Диапазон задаваемого рабочего давления	-0,095...12 МПа	-0,095...7 МПа
Максимальная перегрузка	<16 МПа	<10 МПа
Рабочая среда	воздух	
Диапазон рабочих температур	0 ...+50°C	
Относительная влажность воздуха	< 95%	
Материал поршня помпы	латунь	
Материал корпуса помпы	нержавеющая сталь/алюминий	
Уплотнительные кольца	Vupa-N	
Количество поверяемых средств	1 шт	
Разрешение (точность задания)	1 кПа	



METROL CALIBRATION

1	2	3
Тип соединения	M20x1,5	
Габаритные размеры, не более	405 x 265 x 175 мм	
Масса прибора, не более	5,5 кг	

Производитель

ООО «МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ»
420108, г.Казань, ул. М.Гафури, д.50, к.5
8-800-600-27-71
mail@metrol.su
<https://metrol.su>

Представитель в России

ООО «МЕТРОЛ»
420108, г.Казань, ул. М.Гафури,
д.50, к.6, пом.16
+7 (843) 212-13-53 / 212-22-91
zakaz@metrol-kip.ru
<https://metrol-kip.ru>

Представитель в Республике Беларусь

ООО «ПромКомплектПрибор»
220007, г. Минск, ул. Левкова,
д. 43, оф. № 413
+375 (17) 336-33-70
pkp-kip@mail.ru
<https://pkp-kip.by>

Представитель в Республике Казахстан

ТОО «МЕТРОЛ»
Адрес: г. Нур-Султан, ул. Сыганак,
д. 47, офис № 1506
+7 (707) 606 45-00
zakaz@metrol-kip.kz
<https://metrol-kip.kz>