



ПОМПА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ МС-215



Помпа пневматическая МС-215 предназначена для задания давления в процессе калибровки, поверки СИ давления методом сравнения в лабораториях, а также непосредственно на технологических линиях. Узел точной подстройки давления позволяет задавать давление с разрешением 1 кПа. Поверяемое и эталонное СИ давления присоединяется к помпе при помощи самоподжимных патронов, что позволяет осуществлять монтаж СИ без применения дополнительных инструментов и средств уплотнения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Описание
Диапазон задаваемого рабочего давления	-0,095...16 МПа
Максимальная перегрузка	<18 МПа
Рабочая среда	воздух
Диапазон рабочих температур	0 ...+50°С
Относительная влажность воздуха	< 95%
Количество поверяемых средств	1 шт.
Разрешение (точность задания)	1 кПа
Тип соединения	M20x1,5
Габаритные размеры, не более	450 x 270 x 200 мм
Масса прибора, не более	7 кг

Производитель

ООО «МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ»
420108, г.Казань, ул. М.Гафури, д.50, к.5
8-800-600-27-71
mail@metrol.su
<https://metrol.su>

Представитель в России

ООО «МЕТРОЛ»
420108, г.Казань, ул. М.Гафури,
д.50, к.6, пом.16
+7 (843) 212-13-53 / 212-22-91
zakaz@metrol-kip.ru
<https://metrol-kip.ru>

Представитель в Республике Беларусь

ООО «ПромКомплектПрибор»
220007, г. Минск, ул. Левкова,
д. 43, оф. № 413
+375 (17) 336-33-70
pkp-kip@mail.ru
<https://pkp-kip.by>

Представитель в Республике Казахстан

ТОО «МЕТРОЛ»
Адрес: г. Нур-Султан, ул. Сыганак,
д. 47, офис № 1506
+7 (707) 606 45-00
zakaz@metrol-kip.kz
<https://metrol-kip.kz>