



ПОМПА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ МС-206, МС-206-N(М)



Помпа пневматическая МС-206, МС-206-N(М) предназначена для задания давления в процессе калибровки, поверки СИ давления методом сравнения. Узел точной подстройки давления позволяет задавать давление с разрешением 1 Па. Поверяемое и эталонное СИ давление присоединяется к помпе при помощи самоподжимных патронов, что позволяет осуществлять монтаж СИ без применения дополнительных инструментов и средств уплотнения.

Модификации помпы отличаются между собой диапазоном задаваемого давления от -40/-70/-75 до 40/100/400 кПа соответственно.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Описание		
	МС-206	МС-206-N	МС-206-M
Диапазон задаваемого рабочего давления	-40...40 кПа	-70...100 кПа	-75...400 кПа
Максимальная перегрузка	< 100 кПа	< 120 кПа	< 420 кПа
Рабочая среда	воздух		
Рабочая температура/влажность	0...50°C/<95%		
Количество поверяемых средств	1 шт.		
Разрешение (точность задания)	1 Па		
Типа соединения	М20*1,5		
Габаритные размеры, не более	230x255x160 мм		
Масса, не более	2,2 кг		

Производитель

ООО «МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ»
420108, г.Казань, ул. М.Гафури, д.50, к.5
8-800-600-27-71
mail@metrol.su
https://metrol.su

Представитель в России

ООО «МЕТРОЛ»
420108, г.Казань, ул. М.Гафури,
д.50, к.б, пом.16
+7 (843) 212-13-53 / 212-22-91
zakaz@metrol-kip.ru
https://metrol-kip.ru

Представитель в Республике Беларусь

ООО «ПромКомплектПрибор»
220007, г. Минск, ул. Левкова,
д. 43, оф. № 413
+375 (17) 336-33-70
pkp-kip@mail.ru
https://pkp-kip.by

Представитель в Республике Казахстан

ТОО «МЕТРОЛ»
Адрес: г. Нур-Султан, ул. Сыганак,
д. 47, офис № 1506
+7 (707) 606 45-00
zakaz@metrol-kip.kz
https://metrol-kip.kz